AgroLube

AgroLube

SI VESTE DI ROSSO

*La **nuova gamma** di **lubrificanti** con il **nome** del **tuo Trattore***

McCORMICK

AgroLube

SOLEA 15W40 OLIO MOTORE

Lubrificante multigrado per motori a benzina e diesel, aspirati e turbocompressi.
Specifico per motori da Tier 0 a Tier 2.
Intervalli di sostituzione fino a 250 ore.

SPECIFICHE: ACEA E2 / B3 / A3, API CG-4 / SJ, MB 228.1, MAN M 271, VOLVO VDS.

SOLEA LD7 15W40 OLIO MOTORE

Olio high-performance multigrado per motori a benzina e diesel
Riduzione dei consumi di lubrificante. Intervalli di sostituzione fino a 500 ore su motori Tier 3A, fino a 250 ore su motori Tier 1-2

SPECIFICHE: ACEA E7; API CI-4/SL; GLOBAL DHD-1.

SOLEA LD9 15W40 OLIO MOTORE

Olio ultra *high-performance*, *fuel-economy* per una vastissima varietà di motori per mezzi commerciali.
Specificatamente sviluppato per motori con intervalli di sostituzione prolungati, turbocompressi e con sistemi di trattamento dei gas esausti.
Intervalli di sostituzione fino a 600 ore su motori Final Tier 4.

SPECIFICHE: ACEA E9; API CJ-4; CAT ECF-3.

VELA
Trasmissione
Riduttori finali
Freni a disco
Frizioni a bagno d'olio
Sistema idraulico

VELA B OLIO TRASMISSIONE

Lubrificante multifunzionale utto a base minerale.
Specifico per riduttori con meccanismo di inversione meccanica, per circuiti di sterzo, per azionamenti posteriori, per assali anteriori con freni in bagno d'olio, per cambi e sistemi idraulici di sollevamento
Eccellenti caratteristiche di riduzione della rumorosità.

SPECIFICHE: API GL-4; SAE J300; SAE 10W-30; SAE J306; SAE 80W-85; FORD M2C86-B/C, M2C134-D.

VELA C+ OLIO TRASMISSIONE

Lubrificante multifunzionale utto a base di oli di sintesi specifico per riduttori con meccanismo di inversione meccanica, per circuiti di sterzo, per azionamenti posteriori, per assali anteriori con freni in bagno d'olio, per cambi e sistemi idraulici di sollevamento
Eccellenti caratteristiche di riduzione della rumorosità.
Eccellente comportamento alle basse temperature.

SPECIFICHE: API GL-4; ALLISON C4.

VELA HTX OLIO TRASMISSIONE

Lubrificante multifunzionale utto a base minerale.
Specifico per cambi *xtrashift* e *powershift*, per circuiti di sterzo e sistemi idraulici di sollevamento, per trasmissioni di modello McCormick CX, MC, MTX, XTX.

SPECIFICHE: API GL-4; Capitolato McCormick; MF M 1145.

10 / 2017 PN 6632758A1

graphic design: **gruppo saldatori** bzzbzz@gruppposaldatori.com

Servizio Ricambi | Parts Department
42018 San Martino in Rio [RE] Italia | viale della Resistenza, 39
t. +39 0522 735511 | f. +39 0522 735526
parts@argotractors.com | www.argotractors.com

ARGOPARTS

ARGOTRACTORS